

XTE 171C

MIG COMPACT AUTOMOTIVE MACHINE

Stappengeschakeld lastoestel

De XTE171C werkt op 240V monofasig bij 50/60Hz.
Inschakelduur 165A@15% met een zekering van 16A T.

Ideaal toestel voor lichte productie, onderhoud, reparatie en auto-industrie.

- ▶ De XTE171C heeft een DC uitgang die in combinatie met het juiste type draad geschikt is voor het lassen van staal, roestvrij staal en aluminium. Dankzij de regelknop met 8 spanningen is nauwkeurige regeling mogelijk.
- ▶ De draadfeeder waarborgt een betrouwbare toevoer van 0.6mm en 0.8mm lasdraden.
- ▶ De XTE171C bevat een gasflessenhouder voor flessen tot 27 liter (halve fles). Dankzij de transportwielen kan het toestel makkelijk van job naar job verplaatst worden.
- ▶ Polariteit kan gewijzigd worden voor gasloos lassen met gevulde lasdraad.
- ▶ Geschikt voor draadspoelen tot 15kg (D300).



- ▶ 1 x 240V spanning
- ▶ 165A @ 15% inschakelduur
- ▶ 2 wiel aandrijving
- ▶ Geforceerde ventilatorkoeling
- ▶ Traploze draadsnelheid
- ▶ Waarschuwing bij overbelasting
- ▶ Geschikt voor draadspoelen van 15kg (D300)
- ▶ Ingebouwde gasklep
- ▶ 8 Voltage stappen
- ▶ 2 Jaar carry-in garantie
- ▶ Gefabriceerd volgens IP23, EN/IEC 60974-1, RoHS-richtlijn (CE conform)

TECHNISCHE INFORMATIE

Parameter	Waarde
Machine Type	Transformator
Lasstroom	165A DC
Draadsnelheid	1.5-14mm/min
Voltage	19-37V
Grootte spoel	300mm (15kg), 200mm (5kg)
Draaddoorvoer	2R
Draaddikte	0.6mm-0.8mm
Inschakelduur	165A @ 15%
Primaire spanning	1 x 240V - 50/60Hz
Netzekering	16A T
KVA	6.45
Generator Grootte	8 KVA
Isolatie Klasse	IP21S
Afmetingen (mm)	705 (L) x 420 (B) x 630 (H)
Gewicht (kg)	38.3

PAKKET BESTELINFORMATIE

XTE171C-P3	XTE171C-P4
• XTE171C met primaire stekker	• XTE171C met primaire stekker
• Pro-Grip 15 - 3 meter migtoorts	• Pro-Grip 15 - 4 meter migtoorts
• Massakabel van 3 meter	• Massakabel van 3 meter
• Aandrijf wiel 0.6/0.8	• Aandrijf wiel 0.6/0.8
• Gasslang	• Gasslang
• Engelse handleiding	• Engelse handleiding
• Nederlandse handleiding online	• Nederlandse handleiding online
• CE certificaat	• CE certificaat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

OPTIES

PRO1500AK	Onderdelenbox Slijtdelen PRO15 migtoorts
MW508	SG2 Lasdraad 0.8mm - 5KG
MW08	SG2 Lasdraad 0.8mm - 15KG
MWFC508	Gevulde Lasdraad 0.8mm - 5KG