

XTE 201C

MIG COMPACT AUTOMOTIVE MACHINE

Stappengeschakeld lastoestel

De XTE201C werkt op 240V monofasig bij 50/60Hz.
Inschakelduur 205A@15% met een zekering van 20A T.

Ideaal toestel voor lichte productie, onderhoud, reparatie, doe-het-zelvers en auto-industrie.

- ▶ De XTE201C heeft een DC uitgang die in combinatie met het juiste type draad geschikt is voor het lassen van staal, roestvrij staal en aluminium van 0.75mm tot 6.0mm. Dankzij de regelknop met 8 spanningen is nauwkeurige regeling mogelijk.
- ▶ De draadfeeder waarborgt een betrouwbare toevoer van 0.6mm, 0.8mm en 1.0mm lasdraden.
- ▶ De XTE201C bevat een gasflessenhouder voor flessen tot 27 liter (halve fles). Dankzij de transportwielen kan het toestel makkelijk van job naar job verplaatst worden.
- ▶ Polariteit kan gewijzigd worden voor gasloos lassen met gevulde lasdraad.
- ▶ Geschikt voor draadspoelen tot 15kg (D300).



- ▶ 1 x 240V spanning
- ▶ 205A @ 15% inschakelduur
- ▶ 2 wiel aandrijving
- ▶ Geforceerde ventilatorkoeling
- ▶ Traploze draadsnelheid
- ▶ Waarschuwing bij overbelasting
- ▶ Geschikt voor draadspoelen van 15kg (D300)
- ▶ Ingebouwde gasklep
- ▶ 8 Voltage stappen
- ▶ 2 Jaar carry-in garantie
- ▶ Gefabriceerd volgens IP23, EN/IEC 60974-1, RoHS-richtlijn (CE conform)

TECHNISCHE INFORMATIE

Parameter	Waarde
Machine Type	Transformator
Lasstroom	205A DC
Draadsnelheid	1.5-14mm/min
Voltage	19.5-38V
Grootte spoel	300mm (15kg), 200mm (5kg)
Draaddoorvoer	2R
Draaddikte	0.6mm - 0.8mm - 1.0mm
Inschakelduur	205A @ 15%
Primaire spanning	1 x 240V - 50/60Hz
Netzekering	20A T
KVA	8.75
Generator Grootte	15 KVA
Isolatie Klasse	IP21S
Afmetingen (mm)	705 (L) x 420 (B) x 630 (H)
Gewicht (kg)	42.8

PAKKET BESTELINFORMATIE

XTE201C-P3	XTE201C-P4
• XTE201C met primaire stekker	• XTE201C met primaire stekker
• Pro-Grip 15 - 3 meter migtoorts	• Pro-Grip 15 - 4 meter migtoorts
• Massakabel van 3 meter	• Massakabel van 3 meter
• Aandrijfwiel 0.6/0.8	• Aandrijfwiel 0.6/0.8
• Gaslang	• Gaslang
• Engelse handleiding	• Engelse handleiding
• Nederlandse handleiding online	• Nederlandse handleiding online
• CE certificaat	• CE certificaat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

OPTIES

PRO1500AK	Onderdelenbox Slijtdelen PRO15 migtoorts
MW508	SG2 Lasdraad 0.8mm - 5KG
MW08	SG2 Lasdraad 0.8mm - 15KG
MWFC508	Gevulde Lasdraad 0.8mm - 5KG