

# XTM 211Di

## 4 IN 1 MULTI-PROCES INVERTER MET HF

### Een betaalbaar lastoestel voor ALLE laswerken.

Een alleskunner. Beter kunnen we de Parweld XTM211Di niet omschrijven.

Een toestel waarbij het lassen van MMA AC/DC, MIG, TIG AC/DC met lift tig en HF mogelijk is.

Door 1 druk op de toortsknop kan u wisselen tussen MIG en TIG lassen en heeft u dankzij de geheugenfunctie 9 opslagkanalen voor uw lasprogramma's.

De gebruikersinterface in het Nederlands zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig het lastoestel kunt instellen met een minimum aan proceskennis.



- ▶ MMA AC/DC, MIG, TIG AC/DC met lift tig en HF
- ▶ Ideaal voor het lassen van staal, roestvrij staal en aluminium
- ▶ De machine maakt gebruik van automatische polariteitsschakeling. Het is niet nodig om de aansluitingen aan de voorkant van de machine te wijzigen.
- ▶ Wissel met één druk op de toortsschakelaar tussen MIG - en TIG lassen.
- ▶ De machine heeft 2 aansluitpunten voor gasflessen. U hoeft het gas niet te wisselen bij MIG of TIG lassen.
- ▶ Groot kleurscherm van hoge kwaliteit met gemakkelijk te volgen digitale interface in meerdere talen (waaronder: Nederlands, Frans & Engels)
- ▶ Geheugenfunctie: 9 kanalen voor het opslaan van lasprogramma's
- ▶ Thermisch gestuurde ventilator
- ▶ Bluetooth functie
- ▶ MIG lassen vanaf 0.9mm dun materiaal
- ▶ Puls TIG-functie voor superieure boogcontrol
- ▶ Mogelijkheid tot MIG lastoorts met afstandsbediening waarmee de parameters rechtstreeks vanaf de toorts geregeld kunnen worden (met of zonder display).

## TECHNISCHE INFORMATIE

Parameter	Waarde
Stijl	Draagbaar
Machine Type	Inverter MIG/TIG/MMA
Lasbobjin	300mm (15kg), 200mm (5kg)
Draadaanvoer	2 Roll
Draaddikte	0.6 - 1.0mm
Primaire spanning	110V / 240V (slim schakelen)
Maximale stroom	200A (1 x 240V)
Zekering	16A T (240V) - 32A T (110V)
KVA	3.7
Generator Grootte	7 KVA
Isolatieklasse	IP23S
Afmetingen (mm)	615 x 275 x 495
Gewicht (kg)	27.8

	MIG	TIG	MMA
inschakelduur bij 40°C - 10min			
	200A @ 25% 160A @ 60% 140A @ 100%	200A @ 25% 150A @ 60% 120A @ 100%	200A @ 25% 160A @ 60% 120A @ 100%



OLED Display  
UP/DOWN



UP/DOWN



PRO3MS  
UP/DOWN



XTI902D  
Voetpedaal

CONTACTGEGEVENS VAN  
UW PARWELD VERDELER

## PAKKET BESTELINFORMATIE

### XTM211DI-P4T4

- XTT211Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts**
- **Pro-Grip Max® 26 - 4 meter TIG toorts**
- 2 Gaslangen
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

### XTM211DI-P4T4UD

- XTT211Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts UP/DOWN**
- **Pro-Grip Max® 26 - 4 meter TIG toorts UP/DOWN**
- 2 Gaslangen
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

### XTM211DI-P4T8

- XTT211Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts**
- **Pro-Grip Max® 26 - 8 meter TIG toorts**
- 2 Gaslangen
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

### XTM211DI-P4T8UD

- XTT211Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts UP/DOWN**
- **Pro-Grip Max® 26 - 8 meter TIG toorts UP/DOWN**
- 2 Gaslangen
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

## OPTIONEEL

PRO2500AK	Onderdelenbox PRO2500
WP17AK	Onderdelenbox WP17/18/26
BE700124	Argon/Co <sup>2</sup> ontspanner - Belgische aansluiting
BE700124-36C	Argon/Co <sup>2</sup> ontspanner met flowpijp - Belgische aansluiting
PRO3MS	3 Knop druktoets voor UP/DOWN regeling van de TIG lastoorts
XTI902D	Voetpedaal digitaal inclusief 3 meter stuurkabel en stuurfiche.



Exclusief verkrijgbaar bij onze  
STAR dealers

