

XTP 40 DUO VOLTAGE PLASMASNIJDER



- **SNIJDT ALLE METALEN**
 -12MM
IN PRODUCTIE
 -17MM
OCCASIONEEL
 - DUO VOLTAGE
 110/240V

VARIABELE UITGANG

De variabele uitgang van de XTP 40 maakt de machine ideaal voor het snijden van metalen tot 12mm dik, waar het uitgangsvermogen kan worden bijgesteld om slakvorming op de snijranden te minimaliseren.

De pilootboog wordt automatisch opnieuw ontstoken zodat gas of geperforeerde materialen eenvoudig kunnen worden doorgesneden. Niet HF ontsteking minimaliseert het risico van interferentie met elektronische systemen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De XTP 40 kan gebruikt worden met een stroomgroep en kan een spanning schommeling aan van +/-15%.

De machine is gehuisvest in een metalen behuizing met draaggreep en schouderriem.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Lichtgewicht 12.6kg
- 40A @ 40% inschakelduur
- Gebruiksvriendelijk
- Slim schakelen duo voltage 110-240V
- Ideaal voor het snijden van gas
- Snijdt 12mm in productie
- Snijdt 17mm occasioneel
- Inclusief XT4000 plasma toorts x 6m & 3 meter massakabel
- Automatische overspanning en overstroombeveiliging
- Inclusief ingebouwde luchtdrukregelaar
- 2 Jaar Carry-In garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS

PARAMETER	WAARDE
Lasroom	10-40A DC
Primaire Spanning	1 x 110/240V
Inschakelduur	40A @ 40%
Snijdt in productie	12mm
Snijdt occasioneel	17mm
Start Methode	Kort Circuit
Zekering	32A T @ 110V 20A T @ 240V
KVA	3.7
Generator Grootte*	5 KVA
Isolatie Klasse	IP23S
Afmetingen (LxBxH) mm	430 x 170 x 300
Gewicht (Kg)	12.6

*Generator vereist AVC

Vereist compressor die 125Lpm @ 5 Bar, 4.5CFM @ 75 PSI kan leveren.

ACCESSOIRE INFORMATIE

CODE	OMSCHRIJVING
XTP40-6-CC10	Plasma toorts x 6m euro connector
XTP40AK	Slijtonderdelenbox voor XT4000 Plasmatoorts
XR938H	Large View Lashelm Zilver



PARWELD TV
 Meer informatie over de Parweld lasmachines? Bezoek Parweld TV op youtube.

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX
 DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP
WWW.PARWELD.EU.COM

COMPLEET PAKKET:

- XTP 40 met primaire stekker
- XT4000 Plasma toorts van 6 meter
- Massakabel van 3 meter
- Engelstalige handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE-certificaat