

XTM 303C PROFESSIONAL THREE PHASE COMPACT MIG MACHINE



MACHINE



- 3 x 400V spanning
- 4 Rol Aandrijving
- Geforceerde koeling
- Regelbare voltage stappen
- Traploze draadsnelheid
- Digitale display voor amp- en voltmeter
- 15kg draadspoelen (D300)
- Overbelasting waarschuwingsindicator
- IP21S
- 2 Jaar Carry-In Garantie

Standaard pakket

- Massakabel van 3 meter
- Aandrijf wiel 0,8/1,0/1,2mm
- Gasslang
- Nederlandse handleiding en CE-attest

XTM 303C – Technische Informatie

Parameter	Waarde
Type	Compact
Machine Type	Transformator
Lasstroom	300A
Draadaanvoer	0,8-2,4 m/min
Voltage	17-29V
Grootte Spoel	300mm
Draadaanvoer box	4 wiel
Draadikte	0,8-1,6mm
Inschakelduur	300A @ 30% - 229 @ 60%
Lasspanning	3 x 400V - 50/60Hz
Netzekering	16A T
Vermogen (KVA)	11
Isolatie klasse	IP21S
Afmetingen (mm)	762 x 450 x 720
Gewicht (kg)	100

Kies De Gewenste Toorts ***

ECR3600-30ER	Everyday 36 - 3 meter MIG Toorts
ECR3600-40ER	Everyday 36 - 4 meter MIG Toorts
PRO3600-30ER	PRO-GRIP 36 - 3 meter MIG Toorts
PRO3600-40ER	PRO-GRIP 36 - 4 meter MIG Toorts
XP300A-30E	XP8 300A - 3 meter MIG Toorts
XP300A-40E	XP8 300A - 4 meter MIG Toorts

*** Toestel wordt geleverd met MIG toorts. U hebt de keuze uit bovenstaande modellen en lengtes. (verplichte optie)

Accessoires Informatie

Codenummer	Omschrijving
010900002	Stekker 16A/400V - 5PIN - Rood
Lasklaar_3	Lasklaar maken - 3 x 400V *
MK50053550400	Massakabel 50mm ² - 5M - 35/50 - 400A Klem **
300400	Manometer Argon
XR935H	Everyday Lashelm
E808000	Multi MIG Tang 12-15
WR4075	Pre-Weld anti-spat 750ml
CERT-MIG	Ijkingcertificaat ****

* Toestel lasklaar maken: Inclusief primaire stekker en testen toestel

** Andere lengtes van laskabel zijn op verzoek leverbaar. Contacteer ons voor meer informatie

**** Ijkingcertificaten zijn verkrijgbaar bij het moment van de bestelling. Hou er echter rekening mee dat hiervoor een meerprijs aangerekend wordt.