

NEW XTT 200 DC PULS TIG INVERTER

Professionele DC Puls TIG Inverter met MMA Functie



- 240V Spanning
- 200A @ 25% Inschakelduur
- Variabele Puls Frequentie
- HF Arc start functie
- Digitale bediening
- Voetpedaal (optioneel)
- Gebruiksvriendelijk
- Arc Force functie (MMA)
- Hot Start functie (MMA)
- Geleverd met 3 meter massaklem
- Connectie 35-50 Dinze
- Stevige metalen behuizing
- 2 Jaar Carry-In Garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 en RoHS

Standaard pakket

- Massakabel van 3 meter
- Gasslang
- Nederlandse handleiding en CE-attest

Technische Informatie

Parameter	Waarde
Lasstroom	10-200 A
Lasspanning	1 x 240V
Open Spanning	65V DC
Inschakelduur	200A @ 25% - 130A @ 60% - 100A @ 100%
Up Slope Functie	0-5s
Down Slope Functie	0-5s
Pre-flow Functie	0-1s
Na Flow Functie	3-10s
Puls Frequentie	0.5-100Hz
Netzekering	16A
Vermogen (KVA)	3,6
Isolatie Klasse	IP23S
Afmetingen (mm)	376 x 136 x 240
Gewicht (kg)	8kg

Gebruikstoepassingen

Lichte industriële toepassingen	✓
Onderhoud en reparatie	✓
Landbouw en doe-het-zelvers	✓
Opeidingen	✓
Metaalproductie	✓
Werk op verplaatsing	✓

Kies De Gewenste Toorts ***

PRO1704XTI181	PRO17-4M-XTT182/200P
PRO1708XTI18101	PRO17-8M-XTT182/200P
PRO2604XTI181	PRO26-4M-XTT182/200P
PRO2608XTI18101	PRO26-8M-XTT182/200P

*** Toestel wordt geleverd met TIG toorts. U hebt de keuze uit bovenstaande modellen en lengtes. (verplichte optie)

Accessoires Informatie

Codenummer	Omschrijving
010900001	Stekker 1 x 240V - Rubber
Lasklaar_1	Lasklaar maken 1 x 240V *
WP17AK	Onderdelenbox WP17/WP18/WP26
XTICL	Stevige Parweld opbergkoffer
LK25043550200	Laskabel 25mm ² - 4M - 35/50 - 200A Knijp **
MK25043550200	Massakabel 25mm ² - 4M - 35/50 - 200A Klem **
VK250535503550	Lasverlengkabel 25mm ² - 5M - 35/50 (M+) **
300400	Manometer Argon
672001	Bikhamer 380gr - Staal
MS3W	Staalborstel 3 rij met houten handgreep
P3838	Panther Tighandschoenen maat 10
XR936H	Automatische Lashelm met slijpfunctie

* Toestel lasklaar maken: Inclusief primaire stekker en testen toestel

** Andere lengtes van laskabel zijn op verzoek leverbaar. Contacteer ons voor meer informatie