



## GROEN PVC LASGORDIJN

UV GESTABILISEERD / PVC

### Codenummer

**P3646G** Maat 1.2m x 1.8m

**P3666G** Maat 1.8m x 1.8m

**P3886G** Maat 2.4m x 1.8m

**P3610** Gordijnhaken

### KENMERKEN

- Lage zichtbaarheid - Donkergroen PVC lasgordijn voor MIG en TIG lassen
- Geleverd met oogjes op de 4 zijden

### STANDAARDS

- BS EN ISO 25980:2014



## ORANJE PVC LASGORDIJN

UV GESTABILISEERD / PVC

### Codenummer

**P3646O** Maat 1.2m x 1.8m

**P3666O** Maat 1.8m x 1.8m

**P3886O** Maat 2.4m x 1.8m

**P3610** Gordijnhaken

### KENMERKEN

- Lage zichtbaarheid - Oranje lasgordijn voor MIG en TIG lassen
- Geleverd met oogjes op de 4 zijden

### STANDAARDS

- BS EN ISO 25980:2014



## GROEN CANVAS LASGORDIJN

CANVAS

### Codenummer

**P3646CG** Maat 1.2m x 1.8m

**P3666CG** Maat 1.8m x 1.8m

**P3886CG** Maat 2.4m x 1.8m

**P3610** Gordijnhaken

### KENMERKEN

- Lage zichtbaarheid - Donkergroen canvas lasgordijn voor MIG en TIG lassen
- Geleverd met oogjes op de 4 zijden

### STANDAARDS

- BS EN ISO 25980:2014



## STALEN FRAME

### Codenummer

**P3666FR** Maat 1.8m x 1.8m

**P3886FR** Maat 2.4m x 1.8m

**FR-EXT** Stalen Frame Extensie 0,6m

### KENMERKEN

- Modulaire constructie, kan worden uitgebreid van 1,8m tot 2,4m
- Geleverd zonder gordijn
- Vrijstaand



## LAS DEKEN/ ROL 600°C

GEWEVEN GLASVEZEL MET  
TERMISCHE BEHANDELING

### Codenummer

**P3630** 50m x 1m

**P3621** 2000mm x 1000mm

**P3622** 2000mm x 2000mm

**P3623** 3000mm x 2000mm

### KENMERKEN

- Biedt bescherming tegen spatten en vonken
- Hittebestendig tot 600°C
- 430 g / m<sup>2</sup>

### STANDAARDS

- BS EN 1869:1997



## LAS DEKEN / ROL 1000°C

GEWEVEN GLASVEZEL MET  
TERMISCHE BEHANDELING

### Codenummer

**P3631** 50m x 1m

**P3624** 2000mm x 1000mm

**P3625** 2000mm x 2000mm

### KENMERKEN

- Biedt bescherming tegen spatten en vonken
- Hittebestendig tot 1000°C
- 880 g / m<sup>2</sup>

### STANDAARDS

- BS EN 1869:1997