

Hoe Jouw Pro-Grip Max® TIG Toorts Bestellen



Bestel Informatie

Door de uitgebreide waaier aan mogelijkheden, gelieve te kiezen uit volgende opties bij het bestellen van jouw Parweld Pro-Grip® TIG Torch:

1. Selecteer het gewenste toortslichaam
2. Selecteer de gewenste lengte van de toorts
3. Selecteer de gewenste schakelaar
4. Selecteer de gewenste machine aansluiting
5. Selecteer een stekker, indien gewenst

Bijvoorbeeld:- PRO18FX-25S1BW2

PRO18FX Pro-Grip® Toorts x 8m met 1 Knop schakelaar, 3/8 BSP aansluiting en 5 polige Amphenol Stekker.

1. Toortslichaam

Codenummer	Omschrijving
PRO9	Toortslichaam Gasgekoeld 125A DC
PRO9FXL	Flexibel Toortslichaam Gasgekoeld 125A DC
PRO17	Toortslichaam Gasgekoeld 150A DC
PRO17FX	Flexibel Toortslichaam Gasgekoeld 150A DC
PRO18	Toortslichaam Watergekoeld 350A DC
PRO18FX	Flexibel Toortslichaam Watergekoeld 350A DC
PRO18SC	Toortslichaam Watergekoeld 400A DC
PRO20	Toortslichaam Watergekoeld 250A DC
PRO20FXL	Flexibel Toortslichaam Watergekoeld 250A DC
PRO26	Toortslichaam Gasgekoeld 200A DC
PRO26FX	Flexibel Toortslichaam Gasgekoeld 200A DC

2. Lengte Toorts

Codenummer	Omschrijving
12	4M kabel met lederen cover, Neopreem hoes
25	8M kabel met lederen cover, Neopreem hoes

3. Schakelaar Optie

Codenummer	Omschrijving
S1	1 Knop Schakelaar
S1L	1 Knop Schakelaar Met Schakelhendel
S2	2 Knop Schakelaar
S3	3 Knop Schakelaar
S4	4 Knop Schakelaar
S4L	4 Knop Schakelaar Rocker Lorch®
1K	1 Knop Schakelaar +1K Potentiometer
2K	1 Knop Schakelaar +5K Potentiometer
3K	1 Knop Schakelaar +10K Potentiometer
4K	1 Knop Schakelaar +25K Potentiometer
1KL	1 Knop Vergrendel Schakelaar +1K Potentiometer
2KL	1 Knop Vergrendel Schakelaar +5K Potentiometer
3KL	1 Knop Vergrendel Schakelaar +10K Potentiometer
4KL	1 Knop Vergrendel Schakelaar +25K Potentiometer
N	Afgedekt


Let op: Alle geregistreerde handelsmerken die vermeld staan zijn eigendom van hun respectievelijke fabrikant. Dit is enkel ter referentie.

www.parweld.eu.com | info@weld-toorts.be | +32 (0)3/491.90.90

4. Kabel Stekker

Codenummer	Omschrijving
0	2 Polige Amphenol Stekker
1	4 Polige Amphenol Stekker
2	5 Polige Amphenol Stekker
3	6 Polige Amphenol Stekker
4	14 Polige Amphenol Stekker
5	6 Polige Harting Stekker
6	8 Polige Thermal Stekker
7	3 Polige Tuchel Stekker
8	9 Polige Tuchel Stekker
9	5 Polige Tuchel Stekker
10	12 Polige Bundy Stekker
11	7 Polige Migatronc Stekker
12	2 Polige XTI-180 Inverter Stekker
14	5 Polige XTI-200 Inverter Stekker
16	5 Polige Amphenol Stekker Lincoln
17	7 Polige Tuchel Stekker
18	14 Polige Parweld XTI 201, 303 Stekker
19	5 Polige Parweld XTI181 Stekker
20	3 Polige Parweld XTI601MP Stekker
21	2 Polige ESAB® "Push In" Stekker
23	3 Polige Stekker – GYS® en Newarc®
24	5 Polige Stekker – GYS® Huidige
25	7 Polige Kemppi® Stekker
26	14 Polige ESAB® Stekker
27	6 Polige Miller® Stekker
28	7 Polige Parweld Stekker
29	7 Polige Inverter Fusie Stekker
31	3 Polige XLR Stekker Newarc® en TecArc® Stekker
32	7 Polige Stekker JIS-C
33	4mm Polige Stekker

NIEUW SAMENGESTELDE TGC TIG KABEL AANSLUITINGEN



- Gegoten behuizing zorgt voor nette kabels
- Toelopende TPE slang ondersteuning
- Kabelset Trekontlasting
- Meerdere configuraties mogelijk voor de meeste stroombronnen