

PROF 70

70A @ 60% Inschakelduur, EN60974-7

PLASMA



Toorts Modellen

Codenummer	Referentie	Omschrijving	Aansluiting
XTPR70-6-18	C1564	Prof 70 Plasma Cutting Torch x 6MT Compositiekabel	1/8" BSP
XTPR50-6-CC	C1573.20	Prof 70 Plasma Cutting Torch x 6MT Coax Kabel	Centrale Connector

Technische Data

Voltage Klasse	M	Luchtdruk	5 Bar
Standaard Lengte	6m	Inschakelduur 60%	70A
Luchtverbruik	120 l/min	Start Methode	HF Ontsteking – Hulpboog

Onderdelen

Codenummer	Omschrijving
1 C1394	Afstandsveer
2 5.710.171	Mondstuk
3 C1395	Verlengde snijtip 1.0mm-50A
C1395/L	Verlengde snijtip 1.2mm-70A
4 C1396	Snijtip Extra lange levensduur 1.0mm-50A
C1308	Snijtip Extra lange levensduur 1.2mm-70A
5 C1305	Snijtip Extra lange levensduur 1.0mm-Konisch
6 C1510	Luchtring
7 C1403	Verlengde elektrode
8 C1402	Electrode
9 3.065.204	Diffuser
10 PWC1351	Toortslichaam
11 C3160067	O' Ring-Toortslichaam
12 PWC1352	Handgreep met schakelaar-Oude Stijl

Stekker Configuratie



VOOR ALTERNIEVE STEKKER CONFIGURATIE
GA NAAR PAGINA 223

Alle geregistreerde handelsmerken vermeld zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikant.
Verwijzingen naar de oorspronkelijke fabrikant is enkel ter referentie.

www.parweld.eu.com | info@weld-toorts.be | +32 (0)3/491.90.90