

# XP8 200A

GASGEKOELDE MIG LASTOORTS

200A, 6kW, Mixed Gas (80/20) @ 80% Inschakelduur, EN60974-7, 0,6mm-1,2mm Lasdraad



| CODE       | OMSCHRIJVING                      |
|------------|-----------------------------------|
| XP200A-30E | Lastoorts met euro connector x 3m |
| XP200A-40E | Lastoorts met euro connector x 4m |
| XP200A-50E | Lastoorts met euro connector x 5m |

| CODE       | OMSCHRIJVING               |
|------------|----------------------------|
| 1 XP2006A* | Aluminium Hitteschild - M8 |
| NI XP2006B | Hitteschild - Gegoten - M8 |
| 2 XP2001   | Zwanenhals                 |
| 3 XP2020   | Centrale moer              |
| 4 XP2018   | Beschermhuis Gasgekoeld    |
| 5 XP2014   | Schakelaar                 |

| H Liners                                     |  |
|--|--|
| Zie Pagina 42 voor het volledige assortiment |  |
| CODE   | OMSCHRIJVING                           |
| XP2024-09-30                                 | Staal 0.6-0.9mm (.023-.035") x 3m      |
| XP2024-09-40                                 | Staal 0.6-0.9mm (.023-.035") x 4m      |
| XP2024-09-50                                 | Staal 0.6-0.9mm (.023-.035") x 5m      |
| XP2024-12-30*                                | Staal 1.0-1.2mm (.040-.045") x 3m      |
| XP2024-12-40*                                | Staal 1.0-1.2mm (.040-.045") x 4m      |
| XP2024-12-50*                                | Staal 1.0-1.2mm (.040-.045") x 5m      |
| XP2024PC-12-30                               | Poly-Koper 0.8-1.2mm (.030-.045") x 3m |
| XP2024PC-12-40                               | Poly-Koper 0.8-1.2mm (.030-.045") x 4m |
| XP2024PC-12-50                               | Poly-Koper 0.8-1.2mm (.030-.045") x 5m |
| XP2024PS-12-30                               | Poly-Staal 0.8-1.2mm (.030-.045") x 3m |
| XP2024PS-12-40                               | Poly-Staal 0.8-1.2mm (.030-.045") x 4m |
| XP2024PS-12-50                               | Poly-Staal 0.8-1.2mm (.030-.045") x 5m |

**VOLLEDIGE ONDERDELENLIJST  
BESCHIKBAAR**  
Ga naar [www.parweld.com](http://www.parweld.com) voor meer informatie.

**ALTERNATIEVE CONNECTIES**  
Zie pagina 164 - 165 voor meer informatie.

**Puntig Mondstuk**

**A**

80mm (3.15")

Ø25mm

Bore

Ø19mm

3mm (1/8") tip uitsparing

| CODE       | STIJL  | DIAMETER    |
|------------|--------|-------------|
| XP2002-07T | Puntig | 7mm (9/32") |
| XP2002-10T | Puntig | 10mm (3/8") |

**Puntige Contacttip**

**B**

50mm (1.97")

Ø8mm

M8

| CODE       | DRAADDIKTE    | MATERIAAL |
|------------|---------------|-----------|
| XP2003-06T | 0.6mm (.023") | CuCrZr    |
| XP2003-08T | 0.8mm (.030") | CuCrZr    |
| XP2003-09T | 0.9mm (.035") | CuCrZr    |
| XP2003-10T | 1.0mm (.040") | CuCrZr    |
| XP2003-12T | 1.2mm (.045") | CuCrZr    |

**Puntige Tiphouder**

**C**

50mm (1.97")

Ø19mm

M8

1/4" BSP

| CODE    | TIP DRAAD |
|---------|-----------|
| XP2005T | M8        |

**Mondstukken**

**D**

65mm (2.55")

Ø25mm

Bore

Ø19mm

Flush tip recess

|           |      |             |
|-----------|------|-------------|
| XP2002-10 | Taps | 10mm (3/8") |
|-----------|------|-------------|

68mm (2.67")

Ø25mm

Bore

Ø19mm

2.4mm (3/32") tip recess

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| XP2002-13  | Taps        | 13mm (1/2") |
| XP2002-16* | Conisch     | 16mm (5/8") |
| XP2002-19  | Cilindrisch | 19mm (3/4") |

**Lange Mondstukken**

72mm (2.83")

Ø25mm

Bore

Ø19mm

6.5mm (1/4") tip recess

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
| XP2002-16L | Conisch Ext     | 16mm (5/8") |
| XP2002-19L | Cilindrisch Ext | 19mm (3/4") |

**Contacttips**

**E**

38mm (1 1/2")

Ø8mm

M8

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| XP2003-06  | 0.6mm (.023") | CuCrZr     |
| XP2003-08  | 0.8mm (.030") | CuCrZr     |
| XP2003-09  | 0.9mm (.035") | CuCrZr     |
| XP2003-10* | 1.0mm (.040") | CuCrZr     |
| XP2003-12  | 1.2mm (.045") | CuCrZr     |
| XP2003-10A | 1.0mm (.040") | CuCrZr, Al |
| XP2003-12A | 1.2mm (.045") | CuCrZr, Al |

**Gasverdelers**

**F**

26mm (1.02")

Ø8.4mm

9/16" UNF

| CODE         | TYPE    | KOP |
|--------------|---------|-----|
| XP2004B*     | Plastic | M8  |
| XP2004C (NI) | Ceramic | M8  |

**Tiphouder**

**G**

48mm (1.89")

Ø19mm

M8

9/16" UNF

1/4" BSP

|         |    |
|---------|----|
| XP2005* | M8 |
|---------|----|

\* Volgens standaard uitvoering.

#### MARKERING

Alle Parweld slijtdelen zijn gemarkeerd met het Parweld logo.