



XTP 63 INVERTER PLASMASNIJDER



VARIABELE UITGANG

De variabele uitgang van de XTP 63 maakt hem ideaal voor het snijden van metalen tot 20mm dik, waar het uitgangsvermogen kan worden bijgesteld om slakvorming op de snijranden te minimaliseren.

De pilootboog wordt automatisch opnieuw ontstoken zodat gas of geperforeerde materialen eenvoudig kunnen worden doorgesneden. Niet HF ontsteking minimaliseert het risico van interferentie met elektronische systemen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De XTP 63 kan gebruikt worden met een stroomgroep en kan een spanning schommeling van +/-15% aan.

De machine is gehuisvest in een metalen behuizing met draaggreep en schouderriem.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- 3 x 400V spanning
- Lichtgewicht 13kg
- 60A @ 40% Inschakelduur
- Gebruiksvriendelijk
- Ideaal voor het snijden van gas
- Snijdt 20mm in productie
- Snijdt 30mm occasioneel
- Inclusief XT4000 plasma toorts x 6m & 3 meter massakabel
- Automatische overspanning en overstroombeveiliging
- Inclusief ingebouwde luchtdrukregelaar en manometer
- 2 Jaar Carry-In garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS

PARAMETER	WAARDE
Lasstroom	10-60A
Primaire Spanning	3 x 400V
Inschakelduur	60A @ 40%
Snijdt in productie	20mm
Snijd occasioneel	30mm
Start Methode	Kort Circuit
Zekering	20A T
KVA	7
Generator Grootte*	10 KVA
Isolatie Klasse	IP23S
Afmetingen (LxBxH) mm	450 x 170 x 310
Gewicht (kg)	13

*Generator vereist AVC

Vereist compressor die 125Lpm @ 5 Bar, 4.5CFM @ 75 PSI kan leveren.

ACCESSOIRE INFORMATIE

CODE	OMSCHRIJVING
XTP40-6-CC10	Plasma toorts x 6m euro connector
XTP40AK	Slijtonderdelenbox voor XT4000 Plasmatoorts
XR938H	Large View Lashelm Zilver

COMPLEET PAKKET:

- XTP 63 met primaire stekker
- XT4000 Plasma toorts van 6 meter
- Massakabel van 3 meter
- Engelstalige handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE-certificaat



PARWELD TV
Meer informatie over de Parweld lasmachines? Bezoek Parweld TV op youtube.

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX

DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP WWW.PARWELD.EU